

## Flexible Schläuche zum Dilatationsausgleich für Netzwerk- Erweiterung - Drehkupplungen mit Außengewinde



**AG BSPT**

R 1/2

**Länge (m)**

0,75

**Biegeradius (bei  
20°C)(mm)**

180

**Max. Betriebsdruck  
(bar)**

160

**Temperatur (°C)**

-40 bis +70

**Werkstoff**

Gummischlauch mit Metallgeflecht

**Weglassen**

Beständigkeit gegen Öle, Abrieb  
und Ozon

**Ausgestattet mit**

Drehkupplung

### Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
LAM 21	R 1/2	0,75	180	160	-40 bis +70
LAM 27	R 3/4	0,75	240	105	-40 bis +70
LAM 34	R 1	0,75	300	88	-40 bis +70

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>LAM 42</b>	R 1 1/4	1,1	420	63	-40 bis +70
<b>LAM 49</b>	R 1 1/2	1,25	500	50	-40 bis +70
<b>LAM 60</b>	R 2	1	630	40	-40 bis +70