

## Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Außengewinde



### AG BSPT

R 3/8

### Länge (m)

1,5

### Biegeradius (bei

20°C)(mm)

130

### Max. Betriebsdruck

(bar)

180

### Temperatur (°C)

-40 bis +110

### Werkstoff

Gummischlauch mit Metallgeflecht

### Weglassen

Beständigkeit gegen Öle, Abrieb  
und Ozon

### Ausgestattet mit

Drehkupplung

## Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>LEM 17</b>	R 3/8	1,5	130	180	-40 bis +110
<b>LEM 21</b>	R 1/2	1,5	180	160	-40 bis +110
<b>LEM 27</b>	R 3/4	1,5	240	105	-40 bis +110

Artikelnummer	AG BSPT	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
<b>LEM 34</b>	R 1	1,5	300	80	-40 bis +110
<b>LEM 42</b>	R 1 1/4	2,2	420	63	-40 bis +110
<b>LEM 49</b>	R 1 1/2	2,5	500	50	-40 bis +110
<b>LEM 60</b>	R 2	2	630	80	-40 bis +110