

Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Innengewinde



IG BSPP

G 3/8

Länge (m)

1,5

Biegeradius (bei

20°C)(mm)

130

Max. Betriebsdruck

(bar)

180

Temperatur (°C)

-40 bis +110

Werkstoff

Gummischlauch mit Metallgeflecht

Weglassen

Beständigkeit gegen Öle, Abrieb und Ozon

Ausgestattet mit

Drehkupplung

Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
LEF 17	G 3/8	1,5	130	180	-40 bis +110
LEF 21	G 1/2	1,5	130	160	-40 bis +110
LEF 27	G 3/4	1,5	240	105	-40 bis +110

Artikelnummer	IG BSPP	Länge (m)	Biegeradius (bei 20°C)(mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	Temperatur (°C)
LEF 34	G 1	1,5	300	88	-40 bis +110
LEF 42	G 1 1/4	2,2	420	63	-40 bis +110
LEF 49	G 1 1/2	2,5	500	50	-40 bis +110
LEF 60	G 2	2	630	80	-40 bis +110