

Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil - Drehkupplungen mit Außengewinde



| | | |
|--|--|--|
| AG BSPT R 3/8 | Länge (m) 1,5 | Biegeradius (bei 20°C)(mm) 130 |
| Max. Betriebsdruck (bar) 180 | Temperatur (°C) -40 bis +110 | Werkstoff Gummischlauch mit Metallgeflecht |
| Weglassen Beständigkeit gegen Öle, Abrieb und Ozon | | Ausgestattet mit Drehkupplung |

| Beschreibung | | | | | |
|----------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | AG BSPT | Länge (m) | Biegeradius (bei 20°C)(mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Temperatur (°C) |
| LEM 17S | R 3/8 | 1,5 | 130 | 180 | -40 bis +110 |
| LEM 21S | R 1/2 | 1,5 | 180 | 160 | -40 bis +110 |

| Artikelnummer | AG BSPT | Länge (m) | Biegeradius (bei 20°C)(mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Temperatur (°C) |
|----------------|---------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| LEM 27S | R 3/4 | 1,5 | 240 | 105 | -40 bis +110 |
| LEM 34S | R 1 | 1,5 | 300 | 88 | -40 bis +110 |