



**Bestellbeispiel:**

PKG 20 ZL A17 GP T03

PKG: Typ  
20: Kolben Ø  
ZL: Option: Handzustellung links (ZR = rechts)  
A17: Spannarmvariante inkl. Andruckschraube  
GP: Option: Grundplatte  
T03: Abfragesystem  
45°: Öffnungswinkel

**Öffnungswinkel:**

Lieferbar in Varianten 45°, 60°, 70°

Weitere Abmaße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt PKS 16.1-25.1.

Angaben zur Handzustellung entnehmen Sie bitte dem Datenblatt  
PKS 16.1-25.1 ZL/ZR.

\*Toleranz für Stiftbohrungen  $\pm 0,02$ , für Gewindebohrungen  $\pm 0,1$ .

**Achtung:**

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden.  
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

**Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:**

...T03 Magnetabfrage, vorbereitet für Abfrage  
...T23 Magnetabfrage inkl. 2 Magnetschalter  
am Spanner montiert  
...T23/M12 Magnetabfrage inkl. 2 Magnetschalter mit  
M12-Anschluss am Spanner montiert

Typ	Haltemoment max. (Nm)	Spannmoment bei 5 bar (Nm)	Betriebsdruck bei ölfreier Luft (bar)	Maximaldruck bei ölfreier Luft (bar)	Anschluss (G)	Öffnungs- und Schließzeit (ca. sec.)	Gewicht ~ (kg)
PKG 16	25	8	5	6	M5	1	0,3
PKG 20	54	15	5	6	G1/8	1	0,5
PKG 25	75	25	5	6	G1/8	1	0,8

Typ	L1	L2	L3	L4 +0,1	L5	B1	B2	B3	B4	B5	B6 *	B7 *	B8	D1 Ø
PKG 16	50	16	32	48	4	33	12	3	10	10	45	65	6,5	5
PKG 20	73	22	32	48	10,5	50	15	2,5	12	12	45	65	8,5	8,3
PKG 25	83	26,5	45	64	19,5	52	12	4	16	16	50	70	8,5	8,3